



NÁVOD K POUŽITÍ FAST GRUNT F



FAST GRUNT F je akrylátová penetrační barva určená pro podkladové malířské nátěry cementových, vápenocementových, sádrových, sádkartonových podkladů a tapet ze skleněného vlákna. Je určena pro vnitřní použití. Je ideální jako podklad pod tmavé, intenzivní barvy a pro přemalování tmavých podkladů na světlé.

POUŽITÍ

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený nečistot (mastnoty, prachu, atd.). Škrábance a nedostatky musí být opraveny a doplněny. Barvu nanášejte na pevný a kompaktní podklad. Plochy určené pro nátěr důkladně zbavte prachu a následně umyjte vodou. Stěny pomalované křídou a syké podklady umyjte a poté penetrujte přípravkem FAST GRUNT G.

Barva může být použita na podklady:

- cementové a vápenocementové omítky, (po uplynutí minimálně 28 dní od jejich zhotovení a při vlhkosti maximálně 4 %) penetrované prostředkem FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- beton (po uplynutí minimálně 28 dní od jejich zhotovení a při vlhkosti maximálně 4 %) penetrované prostředkem FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- sádrové podklady (po uplynutí více než 14 dní a při vlhkosti pod 1 %) penetrované prostředkem FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Barvu nanášejte válečkem, štětkou nebo nástřikem. Barvu lze ředit vodou, maximálně však do 10 % objemu. Doba vysychání barvy v běžných podmínkách činí přibližně 2 hodiny. Nátěry povrchovou barvou můžete aplikovat po cca 4 – 6 hodinách. Teplota prostředí v průběhu práce a během vysychání musí být od +5 °C do +25 °C.

SPOTŘEBA

Spotřeba závisí na savosti a pórovitosti podkladu a průměrně při jedné vrstvě činí 0,10 - 0,14 l/m².