



NÁVOD K POUŽITÍ FAST GRUNT M



FAST GRUNT M je hotová penetrační hmota určená pod minerální, akrylátové, siloxanové a silikonové omítky s dobrou krycí schopností. Díky svým vlastnostem je nezbytná pro penetraci veškerých betonových, keramických, vápenocementových povrchů, na které bude nanášena omítka. Je určena pro vnitřní i vnější použití.

POUŽITÍ

FAST GRUNT M se používá na suché podklady zbavené nečistot (jako prachu, vosku, mastnoty, oleje, maziv, nepropustných nátěrových vrstev). Velmi savé povrchy, které je nutné zpevnit, penetrujte nejprve přípravkem FAST GRUNT G, až poté přípravkem FAST GRUNT M.

Pod barvené omítky doporučujeme použít penetrační přípravek podobné barvy jako je barva omítky.

FAST GRUNT M je hotový přípravek připravený k použití, je přípustné ředění vodou, maximálně však do 5% objemu. Na penetrovaný a suchý povrch nanášejte štětcem nebo válečkem při teplotě +5°C do +25°C, nejdříve však po 24 hodinách od nanesení vrstvy omítky.

SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba je cca 0,35 kg/m².