



NÁVOD K POUŽITÍ FAST SI-SI



FAST SI-SI je barva určená pro trvalé vnější nátěry na veškeré podklady, zejména na starou dekorační akrylátovou omítku a dekorační vápenocementovou a cementovou omítku, beton, pískovec, cihlu apod.

POUŽITÍ

Podklad musí být rovný, suchý, zbavený mastnot, nečistot a prachu. Praskliny a spáry musí být řádně vyspraveny. Barvu nanášejte na pevné podklady. Povrch určený k nátěru nejprve důkladně očistěte a umyjte vodou. Staré a sypké podklady následně penetrujte prostředkem FAST GRUNT G. Nasákové podklady penetrujte přípravkem FAST GRUNT U.

Barvu aplikujte na tyto podklady:

- cementové a vápenocementové omítky, beton (po uplynutí minimálně 28 dnů a při vlhkosti nepřesahující 4%) penetrované FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- tenkovrstvé minerální omítky nebo minerálně-polymerové omítky FAST (po uplynutí 28 dní)
- penetrované lamely z minerální vlny v systému zateplení FAST W-G

Před použitím je nutné barvu důkladně promíchat. První vrstva nátěru může být v případě potřeby ředěna vodou, maximálně však do 10 % objemu. Druhá vrstva se již nesmí ředit. Barvu aplikujte válečkem, nástřikem, popřípadě štětcem. Aplikace nátěru musí probíhat ve vyhovujících klimatických podmínkách: vyhýbejte se přímému slunečnímu záření, dešti a vysoké vlhkosti nad 75%. Teplota při aplikaci nátěru a při jeho zasychání by měla být od +8°C do +25°C. Při optimální teplotě +20 °C nátěr zasychá cca 2 hodiny. Další vrstvy doporučujeme nanášet po uplynutí nejméně 4 hodin.

Doplňující doporučení pro použití:

- Aby nevznikaly rozdíly v odstínech na jedné architektonické ploše, je nutné provádět práce bez přestávek a používat balení barvy, která pocházejí ze stejné výrobní šarže, přičemž je nutné je předem vzájemně promíchat ve větší nádobě.
- Do doby úplného vyschnutí je nutné chránit barvu před nepříznivými atmosférickými podmínkami pomocí ochranných sítí montovaných na lešení.
- Dodržujte technologii nátěru nástěnnými barvami

1

SPOTŘEBA

cca 0,10 - 0,20 l/m² v závislosti na nasákovosti a struktuře podkladu

P.W.FAST Sp. Z o.o.
ul.Foluszowa 112
Zielona Góra 65-751

FAST CZ s.r.o.
Centrální sklad a servisní centrum pro ČR a SK
Šaplava, Smidary 503 53

obchod@fastcz.cz
+420 777 777 048
www.fastcz.cz