



## NÁVOD K POUŽITÍ

# FAST ZT



Malta FAST ZT je hotová omítková malta určená k vykonávání stavebních opravářských a dokončovacích prací. Díky speciálně vybraným složkám může být používána pro první i povrchové vrstvy omítky.

### POUŽITÍ

Může být použita na podklady z cihly, keramických tvárnic, betonu, cementotřískových desek, sádrové a sádrobetonové povrchy. Podklad musí být čistý, zbavený veškerých nečistot (prachu, mastnoty, starých barev atd.). Z podkladu musí být odstraněny všechny staré, odpadávající vrstvy, které by mohly snížit přilnavost omítky. Před aplikací omítky je nutné povrch navlhčit vodou.

Celý obsah balení pomalu vsypte do nádoby s cca 4 litry čisté vody, a důkladně promíchejte do vzniku jednotné konzistenční hmoty bez hrudek (použijte míchadlo s nízkými otáčkami). Takto připravenou hmotu nanášejte na dříve připravený podklad pomocí zednické lžice, případný přebytek malty sbírejte polystyrenovým nebo dřevěným hladítkem. Malta se roztírá, dokud příliš neproschne. Během práce by se teplota vzduchu a podkladu měla pohybovat od +5°C do +25°C.

### SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba při tloušťce 10 mm je 15 - 20 kg na m<sup>2</sup>.